

FIBRANprofiles MONTANTE

Descrizione prodotto

Le strutture metalliche per cartongesso FIBRANprofiles sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo in qualità DX51D+Z con procedimento in continuo e tensione di snervamento superiore a 300N/mm² e sono conformi alla norma UNI EN 10327.

I montanti FIBRANprofiles con sezione a C sono laminati a freddo e preforati per il passaggio dei cavi.

Marcati CE secondo la norma UNI EN14195.



Campo di impiego

Per la realizzazione di pareti e contropareti interne

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore	mm	0,6	EN 10143
Rivestimento protettivo	-	Z140	EN 10327

Tipo	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Lunghezza [mm]	Rif. CE
Montante 50	47	49	50	3000-3500-4000	M47/49/50
Montante 75	47	74	50	3000-3500-4000	M47/74/50
Montante 100	47	99	50	3000-4000	M47/99/50
Montante 150	47	149	50	3000-4000	M47/149/50

Materiale disponibile su richiesta del cliente in spessori 8/10 e 10/10.



FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

U3/U/2015 _ rev1