



## CAVALIERE

Cavaliere a scatto con foro passante  $\varnothing 6$ , realizzato in acciaio zincato di spessore 10/10. Marcato CE secondo la norma EN 13964.

Da utilizzarsi con profili C27/49/2 con bordo schiacciato (BS) e bordo arrotondato (BA) nella realizzazione di controsoffitti e contropareti in cartongesso.

| Caratteristiche   | U. M.  | Valore                            | Norma    |
|-------------------|--------|-----------------------------------|----------|
| Reazione al fuoco | Classe | A1                                | EN 13964 |
| Capacità portante | N      | 1400 (normale carico di servizio) | EN 13964 |
|                   | N      | 2300 (normale carico di servizio) | EN 13964 |
| Durabilità        | Classe | 2a                                | EN 13964 |

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

