

FIBRANgyps FILO INTRECCIATO



Descrizione prodotto

Filo doppio intrecciato per pendinatura, realizzato in acciaio zincato cotto di diametro 1,1 mm.
Marcato CE secondo UNI EN 13964

Campo di impiego

Il filo è utilizzato come accessorio metallico per la sospensione delle strutture metalliche per controsoffitti.

Codice	Carico massimo in posizione verticale		Carico massimo consentito* in posizione verticale	
	90 kg	0,9 kN	30 kg	0,30 kN
ACMF-01805	90 kg	0,9 kN	30 kg	0,30 kN

*Coefficiente di sicurezza adottato: 3

La tenuta del filo intrecciato è subordinata al tipo di installazione che viene effettuata.

Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.
Stoccare in luogo asciutto.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.