

FIBRANgyps GANCIO CON MOLLA PER PROFILO A SCATTO



Descrizione prodotto

Gancio con molla per la posa della traversina a scatto.

Il gancio è realizzato in acciaio dello spessore di 1,2 mm.

La molla è realizzata in acciaio zincato, i fori hanno una dimensione \varnothing 4,1 mm

Marcato CE secondo UNI EN 13964

Campo di impiego

Il gancio con molla si utilizza al fine di supportare la sospensione della traversina a scatto nella posa dei controsoffitti in cartongesso.

Codice	Carico massimo in posizione verticale		Carico massimo consentito* in posizione verticale	
	60 kg	0,6 kN	20 kg	0,20 kN
ACMAM2840SC100				

*Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.

La pendinatura va realizzata perpendicolarmente al controsoffitto; diversamente, potrebbero verificarsi delle trazioni tali da poter diminuire la tenuta dell'articolo, fino ad arrivare alla rottura della molla.

Il prodotto è mono uso, le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione

Stoccare in luogo asciutto.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.