

FIBRANgyps MOLLA DOPPIA



Descrizione prodotto

Accessorio per la registrazione, il livellamento o l'abbassamento dei controsoffitti.

Da utilizzare con doppi pendini.

Realizzate in, acciaio con zincatura elettrolitica.

Marcate CE secondo UNI EN 13964

Campo di impiego

Le molle in abbinamento con i pendini, vengono utilizzate per realizzare i controsoffitti sospesi.

Le asole della molla consentono il passaggio di due pendini in acciaio Ø 4; la molla consente la regolazione desiderata del orditura metallica del controsoffitto, e, una volta rilasciata il bloccaggio perfetto del pendino.

Codice	Carico massimo in posizione verticale		Carico massimo consentito* in posizione verticale	
	120 kg	1,20 kN	40 kg	0,40 kN
ACMMD4SC100	120 kg	1,20 kN	40 kg	0,40 kN

*Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.

La pendinatura va realizzata perpendicolarmente al controsoffitto.

Il prodotto è mono uso: le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione.

Stoccare in luogo asciutto.