

FIBRANgyps SCREW TEKS LB

Descrizione prodotto

Viti autoperforanti punta trapano, testa a rondella, con una resistenza di 24 ore in nebbia salina.



Campo di impiego

Viti autoperforanti adatte per collegare i profili metallici tra di loro

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Tipo	-	Auto-Perforanti	EN 14566
Lunghezza	mm	13	EN 14566
Diametro	mm	4,2	EN 14566
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14566
Resistenza alla nebbia salina	h	24	-
Steel hardness	-	SAE - 1022	-



NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolisrl.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.