

FIBRANgyps SCREW

Descrizione prodotto

Vite autofilettante punta chiodo, testa svasata, fosfatate nere. Speciale trattamento superficiale che garantisce una resistenza in nebbia salina – salt spray test – pari a 72 ore.



Campo di impiego

Vite autofilettante adatta al fissaggio delle lastre in gesso rivestito alla struttura metallica in acciaio.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Tipo	-	Auto-filettanti	EN 14566
Lunghezza	mm	24 - 35 - 45	EN 14566
Diametro	mm	3,5	EN 14566
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14566
Resistenza alla nebbia salina	h	72	-
Steel hardness	-	SAE - 1018	-



NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.