



A13 Zinc Profile

Angolare martellato zincato, di spessore 0,50 mm e zincatura 220gr/mq, utilizzato per il rinforzo e la protezione di angoli a 90°, spigoli vivi, bordi. Resistente a scorrimento. Resistente agli alcali.



ANGOLARE ZINCATO

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A13.ZIN.01	3,0 x 3,0 cm	2,8 mt	25 pz / 70 mt
A13.ZIN.02	3,0 x 3,0 cm	3,0 mt	25 pz / 75 mt

Caratteristiche tecniche angolare zincato

Colore	Zincato naturale
Spessore	0,5 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 20 confezioni.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.