

F06

Blocco di montaggio PU

I blocchi di montaggio sono realizzati in schiuma poliuretana rigida imputrescibile, senza CFC.


- Dimensioni: 198x198 mm
- Superficie utile: 198x198 mm
- Spessori: 80 - 200 mm
- Peso specifico PU: 200 kg/mc

Applicazione

I blocchi di montaggio fungono da spessore d'appoggio in caso di carichi di compressione elevati, nel sistema d'isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) e lana minerale (SW). I montaggi come spessori d'appoggio sono ammessi per:

- Tende da sole ad ampia superficie
- Pensiline

Caratteristiche



Carico di utilizzo consigliato forza di compressione su tutta la superficie del blocco di montaggio pu

Forza di compressione P_D : 5,90 kN

Montaggio

Applicare della malta adesiva su tutta la superficie di incollaggio dell'elemento. Consumo per blocco di montaggio pu a fronte di uno strato con spessore pari a 5 mm: 0,25 kg. Premere il blocco di montaggio pu a filo dei pannelli isolanti. Il blocco di montaggio pu può essere utilizzato solo come spessore per il sostegno. Non sono ammessi collegamenti a vite direttamente nel blocco di montaggio pu.



BLOCCO DI MONTAGGIO PU

Codice	Dimensioni	Spessore	Conf.
F06.198.080	198x198 mm	80 mm	1 pz
F06.198.100	198x198 mm	100 mm	1 pz
F06.198.120	198x198 mm	120 mm	1 pz
F06.198.140	198x198 mm	140 mm	1 pz
F06.198.160	198x198 mm	160 mm	1 pz
F06.198.180	198x198 mm	180 mm	1 pz
F06.198.200	198x198 mm	200 mm	1 pz

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.