

H36

Metalglitter

FINITURA SABBBIATA, SCINTILLANTE E PERLATA

Descrizione

Finitura murale ad effetto perlescente per la decorazione di superfici interne; prodotto a base di resine idrodisperse, speciali pigmenti perlescenti ed inerti ad effetto scintillante. E' una finitura decorativa lucida, dai riflessi perlati somiglianti alla madreperla. Le superfici decorate con **METALGLITTER** saranno molto più luminose e dinamiche, cambieranno d'aspetto a seconda dell'incidenza della luce e grazie agli speciali inerti in esso contenuto risulteranno scintillare come se la superficie fosse innevata. Disponibile nelle tinte da cartella colori **METALGLITTER** o in base tintometrica da pigmentare.

Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto e pulito; applicare uno strato di **FISSATIVO AC**, attendere l'asciugatura superficiale 3-4 h (23°C e 50% UR); applicare a pennello o rullo due strati di pittura **EDISKUDO PLUS**, lavabile super coprente di colore bianco o di una tinta simile a quella della finitura decorativa; attendere tra uno strato e l'altro 4-5 h (23°C e 50%UR).

Applicazione del prodotto

METALGLITTER si applica in un unico strato con spalter a pennellate incrociate le une alle altre ed avendo cura di distribuirlo in modo uniforme. Si consiglia di decorare un'intera parete senza interrompersi onde evitare che si vedano le linee di giunzione tra un'applicazione e l'altra.

Consumi

Resa: 8-12 m²/lt a seconda del supporto.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 1 e 2 lt.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.



Dati tecnici

Consistenza:	cremoso
Colore:	bianco
Massa volumetrica:	1,23 g/cm ³ ca.
PH:	9 ca.
Residuo solido:	65% ca.
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h
completa:	24 h

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 60%,
- sotto azione diretta del sole, teme il gelo
- all'esterno

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area campione per verificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche. Pitture per effetti decorativi, valore limite UE per questo prodotto (cat A/I) 200 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.

I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni pratiche. L'operatore, prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso dello stesso.



APPLICARE A
PENNELLO



TEME IL
GELO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.