

H38

Glitterskin

## TOP DI FINITURA TRASPARENTE CON GLITTER ORO O ARGENTO

## Descrizione

**GLITTERSKIN** è un decorativo murale a base di resine sintetiche all'acqua e speciali glitter da applicare in sovrapposizione a pareti e soffitti già tinteggiati. **GLITTERSKIN** contiene speciali glitter che riflettono la luce e creano effetti brillanti e scintillanti molto raffinati. Le superfici murali decorate con **GLITTERSKIN** diventeranno più luminose e dinamiche; lo stile di **GLITTERSKIN** si addice sia ad ambienti classici che moderni.

## Campi di impiego

Si consiglia di applicare **GLITTERSKIN** tinta oro su superfici tinteggiate con colori caldi (beige, marrone, giallo, arancio, rosso ecc.) e **GLITTERSKIN** tinta argento su superfici tinteggiate con colori freddi (vari toni del blu, del verde, del grigio ecc.). Le superfici trattate con **GLITTERSKIN** non perdono i glitter e né spolverano sui vestiti.

## Fasi di applicazione

## Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto e pulito; applicare uno strato di **FISSATIVO AC**, attendere l'asciugatura superficiale e ricoprire il tutto, fresco su asciutto, con due strati di pittura **EDISKUDO PLUS**, lavabile super coprente del colore desiderato.

## Applicazione del prodotto

**GLITTERSKIN** si applica all'interno, con pennello, rullo in spugna o a pelo raso. Sulla superficie preventivamente pitturata applicare un unico strato di prodotto, e per ottenere un risultato omogeneo è importante scaricare l'utensile dall'eccesso di prodotto; distribuire il prodotto in modo omogeneo su tutta la superficie compiendo dei movimenti brevi a croce in tutte le direzioni. Qualora si volesse intensificare l'effetto, attendere almeno 3 ore (23°C - 60% U.R.) e ripetere l'applicazione. Consigliamo inoltre di tinteggiare un'intera parete senza interrompersi onde evitare che si vedano le linee di giunzione tra un'applicazione e l'altra.

## Consumi

Resa: 14 m<sup>2</sup>/lt a seconda del supporto.

## Diluizione

Pronto all'uso

## Confezioni

Secchi da 1 e 2 lt.

## Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

## Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.



## Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

## Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 70%,
- sotto azione diretta del sole; teme il gelo

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area campione per verificare se il risultato soddisfa.

## Indicazioni di sicurezza

Valore limite UE di COV per **GLITTERSKIN** (cat. A/I): 200 g/L (2010). **GLITTERSKIN** contiene al massimo 198 g/L di COV. Il prodotto non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.lgs. 52/97. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.



APPLICARE A  
SPUGNA



APPLICARE A  
RULLO



TEME IL  
GELO

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistiroli.it](http://www.stspolistiroli.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.