

H40

Decorstucco

## STUCCO AUTOLUCIDANTE TIPO VENEZIA AD EFFETTO MARMOREO

## Descrizione

**DECORSTUCCO** è un sistema decorativo a spatola autolucidante, ideale per superfici murali interne ed esterne ad intonaco civile, vibrocompresso, lisciature a gesso, cartongesso, legno. Il sistema è costituito da uno strato di fondo, **DECORSTUCCO PRIMER** e da due strati di finitura, **DECORSTUCCO**. La finitura può essere:

- **Venetian**: effetti marmorei lucidi abbinati a tinte di tendenza ossidate, per uso interno/esterno;
- **Sicily**: effetti marmorei lucidi abbinati a tinte solari, per uso interno/esterno.

**DECORSTUCCO** è un sistema a base di polimeri sintetici all'acqua, esente da olii, cere paraffiniche e sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente.

## Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni a base cemento o gesso.

## Fasi di applicazione

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisce una buona adesione o ne alteri le proprietà. A supporto perfettamente preparato, applicare una mano di **FISSATIVO AC** ed attendere almeno 6 ore prima di procedere alla tinteggiatura.

Applicare una mano di **DECORSTUCCO PRIMER** con frattone americano inox, rasando accuratamente tutta la superficie. Se necessario, applicare una seconda mano di prodotto, avendo cura di rasare la superficie senza lasciare eccesso di prodotto. La caratteristica di **DECORSTUCCO PRIMER** è quella di livellare il supporto senza lasciare rilievi che risulteranno esteticamente poco apprezzabili nella fase successiva di decorazione. Dopo 24 h, e comunque a supporto perfettamente asciutto, carteggiare la superficie per eliminare eventuali sporgenze o eccessi di prodotto. Spolverare accuratamente e applicare, con frattone americano inox, una prima mano di **DECORSTUCCO**, assicurandosi di coprire perfettamente il supporto e ripassando successivamente con la spatola, controllamando. Ad essiccazione avvenuta e comunque dopo 24h, carteggiare per togliere le imperfezioni ed applicare una seconda mano di **DECORSTUCCO**, con la tecnica del metti e toglie per creare rilievi e rendere visibili le spatolate. Dopo circa 20-30 minuti, lucidare con frattone asciutto e pulito la superficie, controllamando fino a lucidatura desiderata. **DECORSTUCCO** presenta un aspetto lucido e marmoreo purchè sia lucidato accuratamente. Se si desidera una lucentezza maggiore, lucidare la superficie con un panno morbido e pulito o con un platorello da lucidatura.

## Consumi

8 m<sup>2</sup>/kg a due strati per mano.

## Diluizione

Pronto all'uso

## Confezioni

Secchi da 1,5 kg e 3 kg

## Pulizia degli attrezzi

Finchè liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

## Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari. Teme il gelo

## Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistiroli.it](http://www.stspolistiroli.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.



H40

Decorstucco

## STUCCO AUTOLUCIDANTE TIPO VENEZIA AD EFFETTO MARMOREO

## Dati tecnici

Consistenza:	pastoso
Colore:	bianco o colorato
Massa volumica:	1,45 +/- 0,05 gr/cm <sup>3</sup>
pH:	9 ca.
Residuo solido:	60% ca.
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h ca.
in profondità:	24 h ca.
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna

## Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 80%.

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità.

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto:

- temperatura da +5° a +35°C e U.R. < 10%.

Non applicare il prodotto sotto azione diretta del sole.

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente maturate.

Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente e proteggere il supporto dal dilavamento.

## Indicazioni di sicurezza

Pittura per effetti decorativi, valore limite UE 200 g/l di COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.lgs. 52/97. Si consiglia pertanto l'utilizzo secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza inerenti ai prodotti chimici. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

*I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni pratiche. L'operatore, prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso dello stesso.*

APPLICARE A  
SPATOLATEME IL  
GELO

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistiroli.it](http://www.stspolistiroli.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.