

P14

## Nastri adesivi coprigiunto

Nastro in rete in fibra di vetro adesivo utilizzato come coprigiunto in prossimità delle giunzioni tra le pareti di cartongesso. Il suo utilizzo evita la comparsa di fessurazioni superficiali.



Specifiche tecniche	Valore
Dimensioni della maglia (mm)	3,0 x 2,5
Peso (g/m <sup>2</sup> )	55
Resistenza alla trazione trama (N/5 cm)	> 450
Resistenza alla trazione ordito (N/5 cm)	> 700
Caratteristiche	Non decompone, non scivola, apprettata, non gonfia
Colore	Bianco
Dimensioni (P14.RET.NAS.20)	50 mm x 20 mm - 60 pz/cf
Dimensioni (P14.RET.NAS.45)	50 mm x 45 mm - 54 pz/cf
Dimensioni (P14.RET.NAS.90)	50 mm x 90 mm - 24 pz/cf

## IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

## STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.  
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistiroli.it](http://www.stspolistiroli.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.