

P15


Coltello manuale a caldo per lastre eps

Coltello manuale a caldo ideale per eseguire tagli di precisione nel polistirolo. Disponibile a corredo kit per la realizzazione di fori (P15.STY.CUT.AC1) o fughe (P15.STY.CUT.AC2).




Specifiche tecniche	Valore
Potenza assorbita	85VA (130 W)
Volt in entrata	230 V - 50/60 hz
Volt in uscita	2,5 volt
Limite max di taglio	lama doppia 150 mm
Isolatori	ottone
Peso	0,95 kg


ACCESSORI DISPONIBILI:



Accessori per foro



Accessori per fughe



Kit spatole per la rasatura dei pannelli

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STP POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STP POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.