

SCHEDA TECNICA

Angolare liscio

Angolare metallico per rinforzo e protezione degli angoli a 90°, di spigoli vivi e bordi. I profili sono costruiti dalla profilatura di nastri in lamiera zincata a caldo e sono conformi alle norme UNI EN 14195 e DIN 18182-1; la qualità della profilatura è conforme alle norme UNI EN 10346:2009.

Tutte le orditure sono prodotte con acciaio classificato DX51D+Z avente un carico di snervamento ≥ 300 N/mm2 in conformità alla norma europea EN 10346:2009 a classificazione 1° scelta. Il rivestimento di Zinco è conforme alla norma UNI EN 10346:2009 di prima fusione, con qualità Zn99%.



Caratteristiche tecniche	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Α1	EN 14195:2005
Tensione di snervamento	Cert. CSI DE/1253	EN 14195:2005
Spessore nominale	6/10 mm	
Sezione	30/30 mm	

CONFEZIONAMENTO

I profili sono confezionati in pacchi regettati a sua volta suddivisi all'interno da ulteriori pacchettini anch'essi regettati componenti il pallet completo.

STOCCAGGIO

E' possibile che in alcuni casi l'umidità e gli agenti atmosferici in generale possano intaccare la durata del rivestimento in zinco a protezione dei profili creando una velatura di ruggine bianca su parte della superficie; quindi si suggerisce lo stoccaggio del materiale in magazzini coperti e chiusi. Nel caso di stoccaggio all'aperto (comunque sconsigliato) si invita a posizionare i pallet in posizione inclinata in modo da consentite il deflusso dell'acqua e per quanto possibile proteggerli con teli di nylon assicurandosi che ci sia sempre un ricircolo d'aria per evitare fenomeni di condensa.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.





info@stspolistiroli.it