


## Gancio distanziatore

Gancio distanziatore con foro passante Ø 6 mm per montanti a C 2748 e 1848.

Conforme alla Norma UNI EN 13964.

Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 1 mm a norma EN 10143 e EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti e/o contropareti, con distanziamento profilato-parete di 5 mm. L'inserimento nell'orditura metallica avviene per slittamento, premendo il prodotto contro il profilato.



Caratteristiche tecniche	Valore	Norma
Applicazione	Controsoffitto/parete	
Spessore	1 mm	EN 10143:2006
Peso	3,10 kg/scatola	
Confezionamento	100 pz/scatola	

### CONFEZIONAMENTO

I giunti sono confezionati in scatole da 100 pezzi l'una.

### STOCCAGGIO

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirolti.it](http://www.stspolistirolti.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.