

Pendino con piega a 90°

Pendino costituito da un filo di acciaio zincato utilizzato per la realizzazione di controsoffitti nel collegamento ai ganci con molla per profili alla soletta portante.



Caratteristiche tecniche	Valore	Norma
Applicazione	Elemento di sospensione	
Materiale	C3D1	UNI EN 16120-3:2011
Resistenza a trazione	390 N/mm ²	UNI EN 16120-3:2011
Spessore	4 mm	UNI EN 13964
Trattamento superficiale	Z60 (Classe D)	UNI EN 10244-2: 2009

STOCCAGGIO

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.