

## Viti autofilettanti

Vite autofilettante: punta chiodo, testa svasata fosfatata, diametro testa 3,5 mm.  
Conforme alla Norma UNI EN 14566.



Caratteristiche tecniche	Valore	Norma
Applicazione	Viti per lastre in gesso rivestito	EN 14566:2009
Diametro	3,5 mm	EN 14566:2009
Lunghezze disponibili	25-35-45-55 mm	EN 14566:2009
Capacità di foratura	0,6 mm	
Innesto tipo Phillips	PH 2	
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 14566:2009

Per l'installazione si consiglia di utilizzare un normale avvitatore con regolatore di coppia montato e con velocità massima di 2500 rpm.

### STOCCAGGIO

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirolti.it](http://www.stspolistirolti.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.