SCHEDA TECNICA

Giunto longitudinale

Giunto di raccordo longitudinale per montanti a C 2748 e 1848.
I giunti sono costruiti in acciaio zincato spessore 0,6 mm in conformità alle norme EN 10143 ed EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti e/o contropareti per il collegamento di profilati a C della stessa sezione.
L'inserimento nella struttura metallica avviene per slittamento, premendo il prodotto contro il profilato.



GIUNTO 2748

Caratteristiche tecniche	Valore
Spessore	0,6 mm
Lunghezza	98 mm
Larghezza	47 mm
Altezza	25 mm

GIUNTO 1848

Caratteristiche tecniche	Valore
Spessore	0,6 mm
Lunghezza	105 mm
Larghezza	47 mm
Altezza	12 mm

CONFEZIONAMENTO
I giunti sono confezionati in scatole da 100 pezzi l'una.

STOCCAGGIO
Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.