

Viti autofilettanti per lastre fibrorinforzate

Vite autofilettante con resistenza al Salt Spray Test 1000 ore, idonea per il fissaggio di lastre in gesso fibro-rinforzate su profili metallici di spessore max 0,8 mm. Hanno la punta affilata e il filetto "reverse" per facilitare l'alloggiamento nella lastra, la testa speciale si adatta perfettamente per una stuccatura facilitata e perfetta. Conforme alla Norma UNI EN 14566.



| Caratteristiche tecniche | Valore | Norma |
|----------------------------------|--|----------|
| Classe di reazione al fuoco | A1 | EN 14566 |
| Classe di trattamento protettivo | 1000 ore salt spray test (tipo: zincatura) | |
| Acciaio | acciaio al carbonio | |
| Forza di serraggio (N) | ≥ 450 | |

STOCCAGGIO

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirol.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.